



## MULTIMASTER MM 500 PLUS Selection

Oszillierer - MM 500

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 55 Zubehören zum Sägen, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

**391,51 € mit MwSt.**

**329,00 € ohne MwSt.**

Bestellnummer: 7 229 67 78 00 0

## Details

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil
- für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

- + 1 MULTIMASTER MM 500
- + 2 E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm)
- + 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm)
- + 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm)
- + 1 Hartmetall-Sägeblatt
- + 1 fester Spachtel
- + 1 Schleifplatte ungelocht
- + 2 E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm)
- + 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm)
- + 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
- + 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
- + 1 HM Raspel (Dreieckform)
- + 1 Schneidmesser
- + je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

350 W

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA

75,6 dB

Messunsicherheit des



# FEIN

Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min	Messwertes KpA	3 dB
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus	Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	83,6 dB 3 dB
Werkzeugwechsel	QuickIN	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	90,3 dB 3 dB
Amplitude	2 x 1,7°	Vibrationswert 1 $\alpha$ hv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes K $\alpha$	< 5 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Kabel mit Stecker	5 m		
Gewicht	1,40 kg		

## Anwendungsbeispiele

